

Êřy6řšÂÝ Êýý79B@Ařšýi ný Ář řEEì

i MIKÝ SBØS

L 33t Ȑ wāč̓w̓t̓ l̓et̓ ač̓ 6žā, 35t kt̓et̓ w̓d̓, w̓t̓ až̓ w̓d̓ t̓z̓ d̓ ač̓ w̓k̓d̓ d̓ až̓ w̓ t̓⁴ d̓ū
 d̓w̓k̓d̓ ž̓ 3q̓5d̓w̓t̓ ež̓w̓d̓a̓5 d̓ ž̓3 ač̓3 ž̓3q̓3 ž̓3 d̓⁵ d̓a̓l̓ž̓3 ž̓5m̓ t̓t̓w̓e̓z̓ ž̓
 ač̓3d̓w̓3 d̓w̓n̓ž̓ d̓ t̓ 3g̓a̓q̓t̓z̓ ač̓3 w̓d̓a̓l̓q̓3 l̓ m̓3 ž̓q̓t̓w̓d̓ q̓33t̓ü̓t̓65, d̓ t̓3
 Ȑ w̓a̓l̓3 ač̓ až̓ w̓ d̓63t̓z̓ ač̓ 3q̓t̓ü̓t̓w̓t̓ür̓k̓o̓z̓ ač̓ w̓a̓ 3t̓et̓ i̓ d̓ t̓
 t̓w̓3 l̓o̓ ač̓a̓t̓z̓ ač̓ 5d̓w̓t̓z̓ 3t̓et̓ t̓5d̓ i̓ 3ž̓ač̓w̓ 3d̓6, 5m̓t̓ ač̓3
 3d̓3 t̓et̓ ač̓ w̓d̓w̓d̓ ač̓3 d̓w̓e̓z̓ ač̓ w̓d̓a̓33a̓t̓ ač̓ ač̓ ač̓t̓ 3q̓t̓o̓z̓

Í ḌV̄D̄W̄B̄@D̄3	o o W̄W̄
N̄D̄3Ž	K
L̄W̄ĀĒT̄3	T̄Ôt̄ÜĀW̄t̄ǕK̄ŌZ̄ i ž̄ ₁ t̄ W̄Ā Ř̄Z̄ Anc̄L̄ D̄ ĒĀL̄ŪĀ ĀZ̄ ĒZ̄W̄D̄Ā5 Â̄Z̄W̄ D̄63ž̄6 D̄ ĀǕV̄D̄W̄t̄ǞT̄Z̄ i Ř̄Z̄ i L̄S̄ĒL̄L̄ŪR̄ D̄ ĒĀL̄ŪĀ ĀZ̄ ĒZ̄W̄D̄Ā5 Â̄Z̄W̄ D̄63ž̄6
T̄t̄ǞT̄3	T̄Ôt̄ÜĀW̄t̄ǕK̄ŌZ̄ Ř̄Z̄ Anc̄L̄ D̄ ĒĀL̄ŪĀ ĀZ̄ Â̄Z̄W̄ D̄63ž̄6 3D̄W̄B̄Z̄6 D̄ t̄5 t̄ĀZ̄6 D̄ ĀǕV̄D̄W̄t̄ǞT̄Z̄ i Ř̄Z̄ i L̄S̄ĒL̄L̄ŪR̄ D̄ ĒĀL̄ŪĀ ĀZ̄ Â̄Z̄W̄ D̄63ž̄6 3D̄W̄B̄Z̄6 D̄ t̄5 t̄ĀZ̄6
S̄t̄, ĀD̄ N̄ĒZ̄D̄ǞT̄Z̄ ĒD̄f̄īW̄Āt̄	W̄
ĀW̄ĀǕW̄B̄ ĀD̄ c 3ž̄	W̄ĀĒZ̄ž̄6 D̄ Ř̄, 5ĀZ̄ž̄6
Ř̄t̄ǞT̄Z̄	i Ř̄ 3t̄Ǟt̄, 3ž̄ ž̄ ₁ , t̄ĀD̄3ž̄ Ā 3īt̄ J̄ĀD̄

NÔSŞMÖR AŞŞRT@B7

- TÂLÇØ tWtÜRKÄZ3 W A D I
- àçtùBÆ 5zø3 5, Ð tÜWñDñtAŽ3 ÅžW 5ñWñD3 t5D I ÅžW
ÅžGñWñD Ðt° Ñt AED W A

L7@BŞM ŞRT@B7 âcşuñşr7

- abu7ký AB Y@B@Tký 7rñMñ I 3tætž EžWñ üñ 3tæt WtØ
ž3 Ä@D3
- ŞMŞR7M AB Bu9@Ař
 - o àDñWñTž I
 - o EžGñWñD Ðt A
- AÜ ÇŞM ŞRTký AB abu7ký EžWñ Ñtü I EžWñDñ5 t5D I
àçtùBÆ 5z6
- EŁR7 B AB ŞBŞTký
 - o RŘR àDñWñTž I
 - o RE EžGñWñD Ðt A
- EÝU@B3 @B7 4 ðt3 AED > ž Wtüñt S Eí

W79ŞŞTký


ŞEÑRŞAËA

Certifique-se de que o sistema está desligado antes de iniciar a instalação. Identifique os fios do cabo do Connect 2.0 e do Booster Analógico IBBX.


EÝU@B3 @B7 AB RñMñ7

R Ežž35D6 AñtÜRKÄZ 3z33, ôt Ð3ñt 5, tñ5ñt AED 4 ðt3 AED > ž 5, Ð ž EžWñDñ5 5ñz 3tæt ÐñtAET 5, tñz 3tæt 3tæt Nñt Añtññt 6t
ññtññt ÜñtAET

Fio do Connect	Função	Fio do Booster
Marrom	Alimentação solar	Marrom
Laranja	RS485A	Laranja
Amarelo	RS485B	Amarelo
Vermelho	Saída de energia	Vermelho
Azul	Entrada analógica	Azul
Cinza	Saída ON/OFF	Cinza
Verde	GPIO	Verde
Malha	GND	Malha



A ÔWTKDÔW t ÄTÔZ AEDWZWB56t ÅZWZ ödt ÜY6t ÅZWÖTZ DW56t
3t ÖET AEZ EZZ356 D t DW56t ÄET AEZ 56t WBÄ 5z6 W DAEZ



RRR7B@ ŘTKÝ ŠÍ @RÝ@B L' Ð33ÐWÂÐÜ5, Ð ž 5ÐWÂÐž ž1, @B5TÙÆŽ6
ÂÐW3, ÜÐ ž Wtù tüÐ ž AÐ5t3NÐÐ5 AÐ JtÄ6@tWÐ5 AÐ 5@tW3A5 5ž6 ž1
AÐ33ž3@ž, 5@ñ1 AÐ E tÆt JtÄ6@tWÐ5 3žAÐ tÆz5t6, W 3tÆtž AÐ35@ñ5ž
AÐ Äž63t@ ž3, ž3

Ř ĚŽWWDĀ5 ĀDŴ ÂŽWŽ Ž 3Q5DŴt ĚŽŽ35D6 3TŽ ÂŽW3t5QDQ t3DWT3 ÂŽW
3QWtQ AEĐ ÂŽ6DŴ5D t W A Đ 5DŴ3TŽ AEĐ t í ŽÜ3 R tÜ1, Đ6 3QWtÜ
5, Đ Đ° ĀĐAET Đ33t3 ĀtA5D6Q5QAt3 3ŽAEĐt AETWô Āt6 Ž Đ5, Q tWĐWž

ŠBŠTKÝ ÂÝ ÊÝÂÝ ÂB R@B@TKÝ

- **âbú7ký** i Ēd̄ḡo 5₁, Ð 3Ð AÐ 5₁, Ð t Áñt⁴ Ð Ð35t' w̄t 3ž3âtž
RŘR
 - **ɛ́ȳbú9b** ū A Ēž̄ü5₁, Ð t Áñt⁴ Ð w̄t 3ž3âtž RÉ



R@BOTKY

Êřü69bütký b Šbi 6@yutr

- **i BƏN ŞİRȚKÝ 6BƏNÂMŞR** լղՅ3 ԾԱՇՎԾ ԹԿ, ՄԵՐ ԾՎԿԾ Ե3 ԱԺՎԾ0 ԹԾ3 ԱՇ3
› Հ3 ՅԵՐ ԿԵՐՎԿ51 Ծ Ծ35Ծ5 Ո ԹՎ3 Ծ 3ԾՎ ԱԺ66Յ3 ՏՀ
 - **Ա76BTRKÝ ԱՐ7 ՏÝՍԲ3 ԹB7** ՏԵՐՎԿ51 Ծ 5ՀԱՇ3 Հ3, Հ3 Ծ 5ԳԹՎ ԹՄՔ
Ծ35Ծ5 Ո ՀՅՄԵՐ3 Ծ 3ԾՎ ԱԺՎԿ52 ԾՎ56 Յ6
 - **Է6ՄՐԱÝ7 ՏÝՍ Ր ՏLՐ Բ 7BՏTԿÝ** Լ⁴ ԳՅ3 56ՅԱԼ3 յ65, ԾՎԿ3 ԾՎԿ6
Ո ՀԱՇ3 ՅԵՐ 3ՅՎՎԿ6 Ե⁴ ԹԵ², 50ՄԵՅ ԱԺՎ3 ՀՎՎԿ3 ԷՎԿ51, Ծ 51, Ծ 5,
Ծ 5 Ե ԱՆ⁴ Ծ Ծ35Ծ5 5Հ5ՄՎ ԾՎԿ3 ՀՅ3ԱՇՎԿԵ Ծ ՈՒՅ ԾՎ, ՈՒ
3 ՀՅ3ԱՏՀ ՄՎԳԹՎ ԾՎԿ6
 - **ԵՐԿՑԱԼՐ Ր ՏÝՍ“ Ի 6ՑՏԿÝ** ԾՎ⁴ ԾՎ^{1/2} ԹԵ² ՈՎԵՐ Ե3 ՀՅ3ԱՏՀ Ե² ԱՆ⁴ Ծ
3ԾՎ5ՀԵ ԹԵ² Ե ԱԺ64Յ ԱԺՎ Հ 53Հ ԹԵ² 3ՄՎՒԵՅ 5ԵՎՎԲՔ 5Հ6 ԾՎ⁴ ԹԵ⁴ Ծ 3Ծ6
ԵՎՎԵՐ Ե² 3ՀՎ ԾՎԿ3 ԾՎ ԱԼ3 Ե² ԵՎ51, ԵԱՏՀ Ե1, ՈՒ ՎՎ⁴ Հ 53Հ ԹԵ² 3ՄՎՒ
ԵՎՎԵՐ Ե²

ŠÝŠTÝKÝ ÂB NÝRŠBÚ ř7

UE NR PAEAL


Certifique-se de que todas as conexões estão firmes e seguras.

Verifique a continuidade e polaridade correta dos fios antes de ligar o sistema.

Realize a instalação em um ambiente seguro e com o sistema desligado.

Caso haja necessidade de configuração adicional, consulte o manual do Connect 2.0 para ajuste de parâmetros específicos

Fixe o Booster Analógico, com parafuso ou com adesivo dupla face..



喻义图 ①B7